

Герметизирующие манжеты **ДЕХНА**TM служат для стыковки ввода/вывода труб и последующей герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий. Герметизирующие манжеты **ДЕХНА**TM — надежное решение для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций. Герметизирующие манжеты **ДЕХНА**TM применяются как при соединении труб в местах прохода через конструктив, так и при сквозном проходе труб.

Герметизирующая манжета-гильза **ДЕХНА**TM тип ГМГ (для стыковки труб одинакового диаметра)



Герметизирующая манжета-гильза **ДЕХНА**TM ГМГ - универсальное решение. Ее установка позволяет состыковать два типа труб одинакового внешнего диаметра. Герметизирующая манжета-гильза **ДЕХНА**TM ГМГ производится под конкретные диаметры труб.

Изготавливается для любых диаметров труб **от 25 до 1620 мм.**

Температура эксплуатации от - 55°С до + 80°С.

Материал изготовления: армированная и неармированная резина толщиной 3,5,8,10 и более мм. Поставляется в комплекте с обжимными хомутами.

Герметизирующая манжета-гильза **ДЕХНА**TM ГМГ обеспечит надежную и качественную гидроизоляцию мест ввода/вывода инженерных коммуникаций и уберет от дорогостоящего ремонта протечек на всем сроке эксплуатации сооружения.