

Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ служит для ввода/вывода труб и кабелей и последующей герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий. Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ — надежное решение для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций. Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ применяется как при соединении и пропуске труб в местах прохода через конструктив, так и при сквозном проходе труб и кабелей.

Прижимной фланец **ДЕХНА™** тип ПФ



Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ - универсальное решение. Его установка позволяет оформить и гидроизолировать существующие дефектные места вводов/выводов инженерных коммуникаций.

Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ производится под конкретные диаметры труб, кабелей, а также с учетом необходимого количества кабелей и труб, проходящих внутри прижимного фланца **ДЕХНА™** ПФ. Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ обеспечит простоту ремонта, надежную и качественную гидроизоляцию мест ввода/вывода инженерных коммуникаций и уберезет от дорогостоящего ремонта протечек на всем сроке эксплуатации сооружения.

Прижимной фланец **ДЕХНА™** ПФ изготавливается для прокладки труб и кабелей диаметром от 0 мм до 1500 мм.



Прижимной фланец **ДЕХНА™** тип ПФ под несколько вводов

