



dehna.ru

info@dehna.ru

ООО «РАДОКО»

Москва
+7 499 653 88 46

Санкт-Петербург
+7 812 504 88 49

Гидрогильзы **ДЕХНА™** служат для ввода/вывода труб и кабелей и последующей герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий. Гидрогильзы **ДЕХНА™** — надежное решение для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций. Гидрогильзы **ДЕХНА™** применяются как при соединении труб в местах прохода через конструктив, так и при сквозном проходе труб и кабелей.

Гидрогильза **ДЕХНА™** тип НПГ (напорная из полимеров с гидроворотником)



Гидрогильза **ДЕХНА™** НПГ - универсальное решение. Ее установка позволяет отложить задачу по подбору необходимых диаметров труб и кабелей на более позднее время, чем бетонирование конструкций - достаточно забетонировать гидрогильзу **ДЕХНА™** НПГ .

Гидрогильзы **ДЕХНА™** НПГ устанавливаются в опалубку до бетонирования.

Гидрогильза **ДЕХНА™** НПГ производится под конкретные диаметры труб, кабелей, а также с учетом необходимого количества кабелей и труб, проходящих внутри гидрогильзы **ДЕХНА™** НПГ .



dehna.ru

info@dehna.ru

ООО «РАДОКО»

Москва

+7 499 653 88 46

Санкт-Петербург

+7 812 504 88 49

Гидрогильза **ДЕХНА™** НПГ. Типы/размеры.

№	Название Гидрогильза ДЕХНА™ НП	Внешний диаметр гидрогильзы, мм	Внутренний диаметр гидрогильзы, мм	Для внешних диаметров монтируемых труб и кабелей, мм
1	Гидрогильза ДЕХНА™ НПГ-160	160	Не более 152	от 0 до 112
2	Гидрогильза ДЕХНА™ НПГ-315	315	Не более 299,6	от 0 до 259
3	Гидрогильза ДЕХНА™ НПГ-400	400	Не более 380,4	от 0 до 330
4	Гидрогильза ДЕХНА™ НПГ-500	500	Не более 475,4	от 0 до 425

Гидрогильза **ДЕХНА™** НПГ изготавливается длиной от **100 мм до 5800 мм**.

Гидрогильза **ДЕХНА™** НПГ обеспечит надежную и качественную гидроизоляцию мест ввода/вывода инженерных коммуникаций и уберезет от дорогостоящего ремонта протечек на всем сроке эксплуатации сооружения.

#DEHNA, #ДЕХНА, #уплотнительикольцевыхпространств,
#гермовтулки, #гидрогильзы, #уплотнительныевставки,
#уплотнительныекольца