

Гидрогильзы **ДЕХНА**TM служат для ввода/вывода труб и кабелей и последующей герметизации мест ввода/вывода инженерных коммуникаций заглубленных частей зданий. Гидрогильзы **ДЕХНА**TM — надежное решение для герметизации мест вводов/выводов инженерных коммуникаций. Гидрогильзы **ДЕХНА**TM применяются как при соединении труб в местах прохода через конструктив, так и при сквозном проходе труб и кабелей.

Гидрогильзы **ДЕХНА**TM устанавливаются в опалубку до бетонирования.

Гидроизолирующий воротник (гидроворотник)



При прохождении стальных, чугунных, медных, пластиковых, фиброцементных, бетонных и керамических труб через стены, потолки, пол, шахтные колодцы, плавательные бассейны и водозаборные сооружения, гидроизолирующие воротники являются неотъемлемой оснасткой для гидростатической изоляции труб. Везде, где впоследствии не могут быть установлены гильзы или просверлены отверстия, гидроизолирующий воротник является идеальным решением. Непроницаемы для грунтовых вод и воды под напором:

- для трубы с внешним диаметром 32 мм до 315 мм - до 5 бар,
- для трубы с внешним диаметром 355 мм или больше - до 4 бар

Изготавливаются для труб **от 22 мм до 1620 мм**